



<伸縮前>



<伸縮後>

## 「超伸縮塗料」のご紹介！ゴム素材やスポンジなどの柔らかい素材の塗装に！※動画で詳しく解説中

「超伸縮塗料」は伸縮性に特化した塗料です。

輪ゴムなどの伸縮性の高いゴム素材やスポンジなどの柔らかい素材にも塗装可能な塗料で、

塗膜の自己修復性も兼ね備えており、柔軟性に富んだ塗膜です。

また、柔らかい塗膜であるにも関わらず、主剤、硬化剤の反応により強固な塗膜の形成をし、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にも優れた性能を発揮致します。

### 【特徴】

- ・高い伸縮性で、ゴム素材などにも適応
- ・柔軟性に優れており、スポンジなどの柔らかい素材も塗装可能
- ・塗膜の自己修復性有
- ・耐水性・耐溶剤性に優れている

※詳しい使用法や乾燥時間に関してはダウンロード資料を参照ください。

※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

### 【お問合せ】

日本化材株式会社 白鳥 剛

〒394-0023 長野県岡谷市東銀座 2-1-24

電話：0266-23-2081

ファックス：0266-24-0132

携帯：090-4075-6608

URL：<https://www.nipponkazai.com/>

E-mail：[shiratori-t@nkazai.com](mailto:shiratori-t@nkazai.com)